

# Ausschreibungstexte.



## (01) ecoglas-Schaumglasgranulate

### (01.01) Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit durchgehender Trittschalldämmung

#### (01.01.001) Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit durchgehender Trittschalldämmung mit ecoglas-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: ..... Einheit: Stck                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

#### (01.01.002) Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von allen Verunreinigungen befreien.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

#### (01.01.003) Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend Überlappung (mind. 10 cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte.



(01.01.004)

## Einbau von ecoglas-Schaumglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von ecoglas-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Holzbalkendecke. Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Holzbalken.

Einbaudicke: ..... cm  
Menge: ..... m<sup>3</sup>  
Körnung: 5-8 mm  
Schüttgewicht: ca. 220 kg/m<sup>3</sup>

Lieferant/Hersteller/Fabrikat  
ecoglas-Schaumglasgranulate oder gleichwertig  
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG  
Strahlunger Straße 18  
97616 Salz

Menge: ..... Einheit: m<sup>3</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

(01.01.005)

## Trittschalldämmung liefern und einbauen

Lastübertragende Trittschalldämmung liefern und vollflächig auf die Dämmschüttung verlegen. Die Trittschalldämmung seitlich an den Rändern mit einem Trittschall-Dämmstreifen hochführen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

(01.01.006)

## Begehbaren Fußbodenbelag liefern und einbauen

Begehbaren Fußbodenbelag liefern und einbauen. Fußbodenbelag beim Verlegen untereinander verbinden. Die Entkopplung des Bodenbelags mit der Unterkonstruktion ist vollflächig zu gewährleisten.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)