

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Holzbalkenkonstruktion

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung zwischen Lagerhölzern auf bestehender Holzbalkenkonstruktion mit ecoglas®-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

[01.01.002]

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden vorbereiten

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte Dielen entfernen und erneuern, lose Dielen nachschrauben.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.003]

Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.004]

Lagerhölzer liefern und einbauen

Lagerhölzer mit den Abmaßen ____/____ cm liefern und in einem Achsabstand von ____cm verlegen und nach Vorschrift befestigen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.005]

Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Holzbalkendecke.

Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Lagerhölzer.

Einbaudicke: cm
Menge: m³
Körnung: 5-8 mm
Schüttgewicht: ca. 220 kg/m³

oder:

Körnung: 8-11 mm
Schüttgewicht: ca. 200 kg/m³

Lieferant/Hersteller/Fabrikat
ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG
Strahlunger Straße 18
97616 Salz

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

[01.01.006]

Begehbare Nutzfläche liefern und aufbringen

Begehbaren Nutzfläche durch Nageln/Schrauben nach Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)
Dicke: mm

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.007]

Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP: