

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Massivdecke

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung zwischen Lagerhölzern auf bestehender
Massivdecke mit ecoglas®-Schaumglasgranulat
(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

[01.01.002]

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrichsystems reinigen und vorbereiten

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrichsystems
reinigen und vorbereiten.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.003]

Eventualposition: Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

Feuchtigkeitssperre liefern und auf der vorbereiteten
erdberührten Massivdecke nach Verarbeitungsvorgaben des Herstellers
aufbringen.
Die Feuchtigkeitssperre seitlich an der Wand bis zur waagerechten Abdichtung der Wände hochführen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.004]

Lagerhölzer liefern und einbauen

Lagerhölzer mit den Abmaßen ____/____ cm liefern
und in einem Achsabstand von ____ cm verlegen
und nach Vorschrift befestigen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.005]

Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Lieferrn und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Holzbalkendecke. Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Lagerhölzer.

Einbaudicke: cm
Menge: m³
Körnung: 5-8 mm
Schüttgewicht: ca. 220 kg/m³

oder:
Körnung: 8-11 mm
Schüttgewicht: ca. 200 kg/m³

Lieferant/Hersteller/Fabrikat
ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG
Strahlunger Straße 18
97616 Salz

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

[01.01.006]

Begehbare Nutzschrift liefern und aufbringen

Begehbaren Nutzfläche durch Nageln/Schrauben nach Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)
Dicke: mm

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.007]

Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP: