

# Ausschreibungstexte.



## (01) ecoglas-Schaumglasgranulate

### (01.01) Trockenestrichsystem auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden

#### (01.01.001) Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsystem auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit ecoglas-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: ..... Einheit: Stck                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

#### (01.01.002) Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten, vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte Dielen entfernen und erneuern, lose Dielen nachschrauben.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

#### (01.01.003) Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend Überlappung (mind. 10 cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte.



**(01.01.004)**

## **Einbau von ecoglas-Schaumglasgranulat**

Liefern und fachgerechtes Einbringen von ecoglas-Schaumglasgranulat auf vorbereiteten Fehlboden.

Einbaudicke: ..... cm

Menge: ..... m<sup>3</sup>

Körnung: 2-5 mm

Schüttgewicht: ca. 235 kg/m<sup>3</sup>

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat  
ecoglas-Schaumglasgranulate oder gleichwertig  
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG  
Strahlunger Straße 18  
97616 Salz

Menge: ..... Einheit: m<sup>3</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

**(01.01.005)**

## **Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung**

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

**(01.01.006)**

## **Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen**

Trockenestrichelemente entsprechend den Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)