

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Volldämmung der Zwischenbalkenfelder mit begehbare Oberfläche

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Als Volldämmung der Zwischenbalkenfelder mit begehbare Oberfläche mit ecoglas®-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

[01.01.002]

Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von allen Verunreinigungen befreien.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.003]

Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.004]

Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Holzbalkendecke bzw. Holzdecke.

Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Holzbalken.

Einbaudicke: cm

Menge: m³

Körnung: 5-8 mm

Schüttgewicht: ca. 220 kg/m³

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig

Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG

Strahlunger Straße 18

97616 Salz

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

[01.01.005]

Fußboden mit einer begehbaren Nuttschicht liefern und aufbringen

Begehbaren Fußboden durch Nageln/Schrauben nach Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)

Dicke: mm

Menge: Einheit: m² EP: GP: