

Ausschreibungstexte.



(01) ecoglas-Schaumglasschotter

(01.01) Tragende Dämmschicht unter Gründungsplatten

(01.01.001) Hinweistext/Vorbemerkung

Für Perimeterdämmung mit ecoglas-Schaumglasschotter (DIBt-Z-23.34-1847)
als tragende Dämmschicht unter Gründungsplatten von Gebäuden

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

(01.01.002) Baugrubensohle profilgerecht herstellen und verdichten

Boden der Baugruben- oder Fundamentsohle nach dem Aushub
profilgerecht herstellen und planieren.

Die Ausführung hat unmittelbar vor dem Einbringen der tragenden
Dämmschicht aus ecoglas-Schaumglasschotter zu erfolgen.

Höhenabweichung des Planums auf 4 m Messlänge $\leq \pm 2$ cm

Planum der Baugrubensohle/Fundamentsohle nach Vorgabe der
Bauleitung mit geeignetem Verdichtungsgerät verdichten.

Mindestforderung Verformungsmodul: $E_{v2} > 45$ MN/m²

oder Verformungsmodul: E_{v2} _____ MN/m²

Der Tragfähigkeitsnachweis ist gesondert gem. Position _____ anzubieten.

Die Verdichtungsnachweise sind dem AG zur Verfügung zu stellen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

Ausschreibungstexte.



(01.01.003)

PE-Folie als Trennlage liefern und einbauen

Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und über verdichteter ecoglas-Schaumglasschotterfläche

- ▶ als Trennlage verlegen, 1-lagig
- ▶ Stöße überlappend mind. 10 cm
- ▶ als Schutz vor eindringender Zementmilch

Material: Polyethylenfolie 0,2 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

(01.01.004)

Eventualposition: Tragfähigkeitsprüfung mit statischem Plattendruckversuch

Tragfähigkeitsprüfung mit statischem Plattendruckversuch
Ausführung eines statischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134 für leichte Schüttstoffe, unter Beachtung der Vorgaben des Herstellers.

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

(01.01.005)

Bedarfsposition: Tragfähigkeitsprüfung mit dynamischem Plattendruckversuch

Tragfähigkeitsprüfung mit dynamischem Plattendruckversuch nach ZTV-StB LAS ST 96 und ZTVE-STB 960 für leichte Schüttstoffe, unter Beachtung der Vorgaben des Herstellers.

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)